

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumpra a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumpra a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4 - 5
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpra a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumpra a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpra a norma complies with the standards
outras características técnicas others technical features	norma test method	valor da norma standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
resistência ao escorregamento anti-slip resistance	DIN 51130	método de ensaio disponível test method available	R10 - R11

PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
59 x 118,2	11 / 10**	2	1,43	1,39	28 / 30	38,92 / 41,70	36,34 / 29,90	1043 / 922
88,6 x 88,6	10,8 / 10**	2	1,30	1,57	20 / 22	31,40 / 34,54	40,05 / 37,50	822 / 850
59 x 59	9 / 8**	3 / 4	2,87	1,04 / 1,39	32	33,28 / 44,48	19,76 / 23,50	657 / 777
29,4 x 59	9 / 8**	8 / 9	5,8	1,39 / 1,56	32	44,48 / 49,92	27,20 / 26,38	895 / 869
29,4 x 29,4	9 / 8**	14 / 16	11,57	1,21 / 1,38	38	45,98 / 52,44	22,92 / 23,28	896 / 910
14,6 x 14,6	9 / 8**	32 / 36	46,91	0,68 / 0,77	51	34,68 / 39,27	12,97 / 12,97	686 / 686
60 x 60	9 / 8**	3 / 4	2,80	1,08 / 1,44	32	34,56 / 46,08	20,52 / 24,32	682 / 803
30 x 60	8,0** / 8*	9 / 8	5,60	1,62 / 1,44	40	64,80 / 57,60	25,45 / 22,62	1043 / 930
60 x 60	20	2	2,80	0,72	32	23,04	31,00	1012

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025 ** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



ecoliving

DOMINÓ
INDÚSTRIAS CERÂMICAS S.A.

Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

