

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4
resistência ao choque térmico resistance to thermal shock	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance to acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas stain resistance	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumprir a norma complies with the standards
<b>outras características técnicas others technical features</b>	<b>norma test method</b>	<b>valor da norma standard value</b>	<b>valor DOMINÓ DOMINÓ value</b>
resistência ao escorregamento anti-slip resistance	DIN 51130	método de ensaio disponível test method available	R10

## PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m <sup>2</sup> pieces / sqm	m <sup>2</sup> / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m <sup>2</sup> / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
59 x 118,2	10	2	1,43	1,39	30	41,70	29,90	922
88,6 x 88,6	10	2	1,30	1,57	22	34,54	35,14	798
59 x 59	8	4	2,87	1,39	32	44,48	23,50	777
29,4 x 59**	9	8	5,80	1,39	32	44,48	27,20	895
14,6 x 14,6	8	36	46,91	0,77	51	39,27	12,97	686
60 x 60	8	4	2,80	1,44	32	46,08	24,32	803
30 x 60	8	8	5,60	1,62 / 1,44*	40	64,80 / 57,60*	25,45 / 22,62*	1043 / 930*

\* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025 \*\* Jura Line



PASTA CORADA  
FULL COLOR BODY  
PRESTIGE

Jura

**DOMINÓ**  
INDÚSTRIAS CERÂMICAS S.A.

Zona Industrial de Condeixa  
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal  
Tel.: [+351] 239 949 800  
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259  
E-mail: domino@domino.pt  
www.domino.pt

Crta Onda Villareal  
Camino Palmeral  
12200 Onda [Castellón]  
Tel.: +34 964 626 529  
Fax: +34 964 626 663  
E-mail: domino.castellon@domino.pt

