

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprimento a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprimento a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprimento a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprimento a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprimento a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	3 - 4
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprimento a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprimento a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumprimento a norma complies with the standards
outras características técnicas others technical features	norma test method	valor da norma standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
resistência ao escorregamento anti-slip resistance	DIN 51130	método de ensaio disponível test method available	R10 - R11

## PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m <sup>2</sup> pieces / sqm	m <sup>2</sup> / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m <sup>2</sup> / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
88,6 x 88,6	10,8 / 10*	2	1,30	1,57	20 / 22*	31,40 / 34,54*	40,50 / 37,5*	835 / 850*
59 x 59	9	3	2,87	1,04	32	33,28	19,76	657
60 x 60	9	3	2,80	1,08	32	34,56	20,52	682

\* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



# Kasbah



Zona Industrial de Condeixa  
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal  
Tel.: [+351] 239 949 800  
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259  
E-mail: domino@domino.pt  
www.domino.pt

Crta Onda Villareal  
Camino Palmeral  
12200 Onda [Castellón]  
Tel.: +34 964 626 529  
Fax: +34 964 626 663  
E-mail: domino.castellon@domino.pt

