

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprimento a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprimento a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprimento a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprimento a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprimento a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	4
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprimento a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprimento a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumprimento a norma complies with the standards
outras características técnicas others technical features	norma test method	valor da norma standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
resistência ao escorregamento anti-slip resistance	DIN 51130	método de ensaio disponível test method available	R10

PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
88,6 x 88,6	10,8 / 10*	2	1,30	1,57	20 / 22*	31,40 / 34,54*	40,05 / 37,50*	822 / 850*
44,2 x 88,6	10,8 / 10*	3	2,55	1,17	27 / 30*	31,59 / 35,10*	28,66 / 26,54*	799 / 821*
60 x 60	9 / 8*	3 / 4*	2,80	1,08 / 1,44*	32	34,56 / 46,08*	20,52 / 24,32*	682 / 803*
30 x 60	8,5 / 8*	8 / 9*	5,60	1,44 / 1,62*	40	57,60 / 64,80*	26,30 / 27,85*	1077 / 1139*

* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



ON-ROAD



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

