

**REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA - GRUPO BIII**  
SINGLE FIRED WALL TILES - CLASS BIII

| características técnicas<br>technical features  | norma<br>test method | valor da norma NP EN 14411<br>standard value                                      | valor DOMINÓ<br>DOMINÓ value                  |
|---|----------------------|---|---|
| comprimento e largura<br>length and width   | NP EN ISO 10545 - 2  | ± 0,5 %   | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| espessura<br>thickness  | NP EN ISO 10545 - 2  | ± 10 %  | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| rectitude das arestas<br>side straightness  | NP EN ISO 10545 - 2  | ± 0,3 %   | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| ortogonalidade<br>rectangularity  | NP EN ISO 10545 - 2  | ± 0,5 %   | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| planaridade<br>surface flatness   | NP EN ISO 10545 - 2  | central e lateral<br>center and edge + 0,5 %<br>- 0,3 % empeno<br>warpage ± 0,5 % | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| absorção de água<br>water absorption  | NP EN ISO 10545 - 3  | > 10 %  | 12 % - 17%                                    |
| resistência à flexão<br>breaking strength   | NP EN ISO 10545 - 4  | ≥ 12 N/mm <sup>2</sup>  | ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>                        |
| resistência ao choque térmico<br>resistance to thermal  | NP EN ISO 10545 - 9  | método de ensaio disponível<br>test method available                              | resiste<br>resists                            |
| resistência ao fendilhamento<br>crazing resistance  | NP EN ISO 10545 - 11 | exigido<br>required   | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| resistência ao gelo<br>frost resistance   | NP EN ISO 10545 - 12 | exigido<br>required   | cumpra a norma<br>complies with the standards |
| resistência aos ácidos e bases<br>resistance against acids and bases                                    | NP EN ISO 10545 - 13 | segundo valores do fabricante<br>according manufacturer values                    | min. classe<br>min. class GLB                 |
| resistência aos produtos de limpeza domésticos<br>household detergents and additives for swimming-pools | NP EN ISO 10545 - 13 | min. classe<br>min. class GB  | classe<br>class GA                            |
| resistência às manchas<br>resistance to staining  | NP EN ISO 10545 - 14 | min. classe<br>min. class 3   | cumpra a norma<br>complies with the standards |



**PACKING LIST**

| formato (cm)<br>size (cm) | espessura (mm)<br>thickness (mm) | peças / caixa<br>pieces / box | peças / m <sup>2</sup><br>pieces / sqm | m <sup>2</sup> / caixa<br>sqm / box | caixas / pal<br>box / pal | m <sup>2</sup> / pal<br>sqm / pal | kg / caixa<br>kg / box | kg / pal<br>kg / pal |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 34 x 91,5                 | 11                               | 4                             | 3,20                                   | 1,24                                | 20 / 44*                  | 23,40 / 54,56*                    | 24,70                  | 509 / 1112*          |

\* Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



REVESTIMENTO  
WALL TILES



Zona Industrial de Condeixa  
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal  
Tel.: [+351] 239 949 800  
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259  
E-mail: [domino@domino.pt](mailto:domino@domino.pt)  
[www.domino.pt](http://www.domino.pt)

Crta Onda Villareal  
Camino Palmeral  
12200 Onda [Castellón]  
Tel.: +34 964 626 529  
Fax: +34 964 626 663  
E-mail: [domino.castellon@domino.pt](mailto:domino.castellon@domino.pt)

