



características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 10 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,3 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	central e lateral + 0,5 % empeno center and edge - 0,3 % warpage ± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	> 10 %	12 % - 17%
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 12 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe GLB min. class
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe GB min. class	classe GA class
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe 3 min. class	cumprir a norma complies with the standards

